








# Intrapol s.r.o.

tel.: 606 918 949, e-mail: info@intrapol.eu, www.intrapol.eu

## Ceník hliníkového pojízdného lešení Aluberg Hobby 770

Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH, platné do 30.06.2014.

LEŠENÍ ALUBERG HOBBY 1800x680			ALUBERG HOBBY 280		ALUBERG HOBBY 360		ALUBERG HOBBY 400		se zátěží		se zátěží		se zátěží			
									ALUBERG HOBBY B420		ALUBERG HOBBY B570		ALUBERG HOBBY B720			
TŘÍDA 3, 200 kg/m2 EN 1004									Pracovní výška 4,2m		Pracovní výška 5,7m		Pracovní výška 7,2m			
<b>ALUBERG</b> ®			HOBBY		Pracovní výška 2,8m		Pracovní výška 3,6m		Pracovní výška 4,0m		Pracovní výška 4,2m		Pracovní výška 5,7m		Pracovní výška 7,2m	
Nr	Popis	Rozměry mm	Cena CZK/kus	Výška plošiny 0,8m	Výška plošiny 1,6m	Výška plošiny 2,0m	PLOŠINY S PŘÍDAVNOU ZÁTĚŽÍ									
1.	Koncový skládací rám	1800x680	8157	1	8157	1	8157	2	16314	2	16314	3	24471	4	32627	
2.	Okopové zarážky	1800x600	1551		0		0		0		0		0		0	
3.	Čtyřpříčkový rám	1082x680	2252		0	2	4504		0		0		0		0	
4.	Plošina s průřezem	1800x600	3983	1	3983	1	3983	1	3983	1	3983	1	3983	1	3983	
5.	Diagonální ztužení	2510	902		0		0		0		0	2	1803	3	2705	
6.	Spodní ztužení diagonální	1924	767		0	1	767	1	767	1	767	1	767	1	767	
7.	Spodní ztužení horizontální	1800	736		0	4	2944	4	2944	4	2944	4	2944	4	2944	
8.	Pojezdové kolečko dia.125 mm	dia.125	328	4	1311	4	1311	4	1311		0		0		0	
9.	Pojezdové kolečko dia.150 mm	dia.150	816		0		0		0	4	3265	4	3265	4	3265	
10.	Nastavitelné pojezdové kolečko dia.150	dia.150	1396		0		0		0		0		0		0	
11.	Výložník na dodatečné zatížení	1800x360	2402		0		0		0	2	4804	2	4804	2	4804	
				CZK 13 451		CZK 21 666		CZK 25 319		CZK 32 077		CZK 42 037		CZK 51 096		
1. Max.pracovní výška 7,2 m.																
2. Dovolené zatížení 200 kg/m2. Třída 3 acc. EN 1004.																
3.Rozměry 1800x 680 mm																
4.Příčky, rámy prům. 50,8 mm. Protiskluzové rýhované profily.																
5.Možnost posouvání plošiny po 25 cm bez demontáže																
celé konstrukce.																
6.Standardní model projde hladce běžnými dveřmi.																